

ALKA UP

BRUGSVEJLEDNING

ANVENDELSE

Justering af vandets totale alkalinitet (TA).

BESKRIVELSE

Pulver til justering af vandets TA. Som regel vil pool vand holde en stabil pH-værdi, hvis TA bibeholdes mellem 80 og 120 ppm. TA kontrolleres med et egnet testsæt - kontakt forhandleren for mere information. Produktet skal være opløst i en plastik spand med vand, før det fordeles jævnt over vandoverfladen.

BRUGSVEJLEDNING

1. Mål TA af din pool med et TA test kit
2. Beregn eller aflæs mængden af produkt, der er nødvendigt for at øge TA til 80-120 ppm
3. Opløs produktet i en spand med pool vand, før det hældes jævnt over vandoverfladen
4. Efter 20 minutter måles TA igen for at bekræfte, at TA er mellem 80 og 120 ppm

DOSERING

150 g af dette produkt i 10 m³ vand vil øge TA med 10 ppm. Se nedenstående tabel for eksempler på den dosering, der er nødvendig for at øge TA ved forskellige ppm-niveauer. Tilsæt ikke mere end 300 g/10 m³ vand under hver behandling!

Pool volumen	Mængde af Alka Up for at øge TA værdi med angiven værdi ppm				
	10 ppm	15 ppm	20 ppm	25 ppm ¹	30 ppm ¹
15 m ³	225 g	340 g	450 g	560 g	675 g
20 m ³	300 g	450 g	600 g	750 g	900 g
25 m ³	375 g	560 g	750 g	940 g	1.125 g
30 m ³	450 g	470 g	900 g	1.125 g	1.350 g
35 m ³	525 g	780 g	1.050 g	1.310 g	1.575 g

¹Dosering overstiger 300g per 10 m³. Opdeles i 2 behandlinger.

SIKKERHED

Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Før produktet anvendes, skal du gennemlæse brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet.