

## PPG FILTER - SIDEMONTERING



### Egenskaber

- Polyesterforstærket filter , udført i hvid farve
- Udstyret med transparent låg ø200mm med udlufter og manometer.
- Aftappingsprop 1/4".
- Maksimalt arbejdstryk 2,5 bar.
- Leveres inkl. Praher 6-vejs ventil.
- Inklusiv udluftning inde i filteret for at udlufte filterrørerne

+ 5 års producentgaranti

6-vejs ventil medfølger

|  | 520  | 640  | 760  | 900  |
|--|------|------|------|------|
| <b>Filterkapacitet i m³/h ved</b>      |      |      |      |      |
| - 50 m³/h/m² (returskylningskapacitet) | 10,5 | 16   | 22,5 | 32   |
| - 30 m³/h/m²                           | 6    | 10   | 13,5 | 19   |
| <b>Filterspecifikationer</b>           |      |      |      |      |
| - tilslutning i "                      | 1½"  | 1½"  | 2"   | 2"   |
| - filterareal i m²                     | 0,21 | 0,32 | 0,45 | 0,64 |
| - højde i mm (H)                       | 850  | 915  | 1070 | 1110 |
| - ydre diameter (D)                    | 520  | 640  | 760  | 900  |
| - vægt i kg                            | 25   | 30   | 43   | 55   |

| REFERENCE | BESKRIVELSE                 | SAND<br><small>SAND<br/>Pose 25KG</small> | AFM<br><small>AFM 1/AFM 2 /AFM 3<br/>Pose 21KG</small> |
|-----------|-----------------------------|---|--|
| 45-420520 | PPG sidemonteret filter 520 | 4/1                                       | 3/2  |
| 45-420640 | PPG sidemonteret filter 640 | 7/2                                       | 5/4  |
| 45-420760 | PPG sidemonteret filter 760 | 11/3                                      | 8/7  |
| 45-420900 | PPG sidemonteret filter 900 | 16/6                                      | 11/6/5   |